

CONTA VERIFICA VALORIZZA BANCONOTE MISTE HT3000

cod. 3387



 HOLENBURG®

Conta verifica banconote miste professionale a caricamento anteriore (avancarica), dotata di nuova tecnologia con **sensori di immagine CIS (colore rosso e verde) e IR (risoluzione immagine più alta e più stabile).**

L'innovativa modalità MIX VALUTA consente di gestire banconote miste nei tagli e nelle valute.

La testina magnetica è implementata al fine di localizzare e rilevare esattamente la bontà delle caratteristiche magnetiche presenti sulle banconote di prima e seconda generazione e per una rilevazione più performante di tale caratteristica (il controllo risulta più stabile)

Coperchio superiore ad apertura facilitata per la rimozione di banconote inceppate e accurata pulizia dei sensori.

MODALITA' OPERATIVE:

MIX MODE: conta, verifica e valorizza banconote miste

SORT MODE: conta (numero dei pezzi) e verifica per singola denominazione:

COUNT MODE (disattivazione controlli): effettua il semplice conteggio e può essere utilizzata anche per buoni pasto, tickets, etc.

MIX VALUTA: conta, verifica e valorizza banconote miste di valute differenti (EUR, USD e GBP)

Software aggiornabile

Interfaccia: RS232/RJ11/USB PORT/SD CARD SLOT

FUNZIONI PRINCIPALI:

BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote.

Al raggiungimento del numero di banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione delle banconote dal vassoio di raccolta.

ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli.

REP: consente di visualizzare a display il dettaglio delle banconote correttamente verificate per taglio e valore.

PRT: permette di effettuare la stampa del report visualizzato a display (previo collegamento del dispositivo a stampante termica dedicata).

Valute verificabili	EURO, USD, GBP, CHF · Su richiesta è possibile installare software per verificare ulteriori valute
Velocità di conteggio pezzi al minuto	1000/1200
Controlli	UV, MG, MT, 3D, IMMAGINE IR, IMMAGINE RGB
Range dimensioni banconota	mm. 110x50-175x85
Spessore banconota	0,075-0,15
Caricamento	anteriore (avancarica)
Display	LCD a colori 3,5"
	Conteggio 5 cifre (0-99999)
	Valorizzazione 8 cifre (0-99999999)
Quantità max di banconote in carico	300
Quantità max di banconote in raccolta	200
Dimensioni	mm. 263x268x255
Peso	kg 6,4
Alimentazione	AC220V 50Hz
Consumo	<50W
ACCESSORI	
STAMPANTE TERMICA	cod. 3391
CAVO COLLEGAMENTO STAMPANTE	cod. 3392E
CAVO DOWNLOAD USB/USB	cod. 3340F
SD CARD SW AGGIORNAMENTO	cod. SD3000