



FABBRICA ARMADI SPOGLIATOIO METALLICI ED AFFINI S.R.L.



**DIREZIONE E STABILIMENTO:** Strada Provinciale per Reggio Emilia, 6 – 42027 Montecchio Emilia (RE) – Italy  
Telefono: +39 0522 862211 n. 6 linee r.a. – Fax +39 0522865577 [www.fasma.it](http://www.fasma.it) - [info@fasma.it](mailto:info@fasma.it)

## PANCA CON DOGHE IN LEGNO FORNITA SMONTATA

“MODELLO PF/LE/S-A/1500”



**DIMENSIONI cm: 150 X 40 X 185 H**

Peso: kg 18,7

Volume: mc. 0,28

**Posti n°5**

**Colore di serie struttura: Grigio RAL 7035**

Panchina per spogliatoio completa di schienale –alzata con attaccapanni – cappelliera superiore. Realizzata con struttura portante in tubo d'acciaio mm. 30 x 30 x 1,5. Gambe con puntali in gomma. Seduta realizzata con 3 doghe in legno, **bordi smussati**, verniciate al naturale dimensioni mm. 100 x 20.

Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante, processo di preparazione alla verniciatura che avviene per mezzo di deposizione di polveri epossidiche. Reticolazione a forno a 180°C.

**Materiale fornito in kit di montaggio**

## ACCESSORI / PERSONALIZZAZIONI:

- Colorazione struttura come da tabella sotto riportata



- Kit porta scarpe inferiore

## CERTIFICAZIONI:

UNI 12720:2009	resistenza ai liquidi freddi
UNI 12721:2009	resistenza al calore umido
UNI 12722:2009	resistenza al calore secco
UNI 13722:2004	riflessione speculare della superficie
UNI 15187:2007	resistenza alla luce
UNI 1520:2007	prova di imbutitura
UNI 2409:2007	quadrettatura
UNI 8901:1986	determinazione della resistenza all'urto
UNI 9115:1987	comportamento delle superfici all'usura per abrasione
UNI 9227:2006	resistenza alla corrosione
UNI 9300:1988 E FA 276:1989	tendenza a ritenere lo sporco
UNI 9428:1989	determinazione della resistenza alla graffiatura
UNI 9429:1989	resistenza agli sbalzi di temperatura
UNI 10782: 1999	durezza matita
<b>UNI EN 16139:2013</b>	<b>resistenza, durabilità e sicurezza. Manufatto sottoposto con esito positivo ai requisiti UNI EN 16139:2013 (sedute non domestiche)</b>