



SCHEDA TECNICA

G066

NASTRO ADESIVO RILEVABILE 50x50

Descrizione

E' composto da un foglio di carta laminato rivestito da un adesivo permanente acrilico. La carta bianca è da 60 g/m², satinata, su un foglio di alluminio da 7 my.

L'adesivo è una fusione di gomma ad alto spessore progettata per conferire una presa maggiore su superfici umide, ruvide e difficili.

I componenti dell'adesivo sono conformi al contatto alimentare indiretto FDA 175.105. Il rivestimento è progettato per l'uso su applicatori automatici, se necessario.

Stampa

La stampa di informazioni o codici a barre è possibile utilizzando una stampante a trasferimento termico. Il materiale trattiene molto bene anche le scritture a mano.

Applicazioni

E' utilizzato principalmente come etichetta rilevabile nelle industrie alimentari dove la prevenzione della contaminazione da corpi estranei è fondamentale.

E' adatto anche nell'etichettatura di frutta e ad una varietà di altre applicazioni.

Spessore:	my 75 +/-10 %
Peso:	g/m ² 89 +/-5%
Resistenza temperatura:	-10 °C / +70°C
Resistenza adesiva:	permanente

I valori e le informazioni di cui sopra sono forniti in buona fede ma senza garanzia. Si raccomanda il test di campioni per accertarne l'idoneità. È responsabilità dell'utente finale soddisfare l'idoneità del prodotto per l'applicazione.

LINEA FLESH SRL

(azienda certificata **UNI EN ISO 9001:2008**)

Via della Concia, 8

36071 Arzignano (VI)

tel 0444-672544 fax 0444-672657

www.lineaflesh.com commerciale@lineaflesh.com